



Dimension planck

LENGTE	630 mm
BREEDTE	200 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	24 mm

Dimension pack

LENGTE PAK	710 mm
BREEDTE PAK	420 mm
DIKTE PAK	110 mm
GEWICHT PAK	10 kg
COUCHES/PAQUET	8
M²/PAK	1.01 m ²

Dimension pallet

LENGTE PALLET	1200 mm
BREEDTE PALLET	800 mm
HOOGTE PALLET	660 mm
GEWICHT PALLET	315 kg
PAKKEN/PALLET	30
M²/PALLET	30.30 m ²

FEATURES

Top layer

TYPE DE BOIS	Teck
LATIJSSE NAAM	Tectona Grandis
TRI DU BOIS	CLASSIC
STRUCTURE DE LA SURFACE	Antiek

Composition of the bearer

Placement

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
		Non
		HERSCHUURBAAR
		Non

CERTIFICATION

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%).
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan nomr EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hardheid: N/mm² (Birnell Hardheid) 3,40
- Thermische geleidbaarheid: 14,00(W/(mk)) R= 0,11 m² k/w

Bijkomende testen:

- Getest op delaminatie en stabiliteit volgens EN1910 (vgl. 21-CLASSIC-220-BRUT)
- De oppervlakte treksterkte werd getest volgens EN314-2 (voldoet aan Class1: dry interior)